

Polyflor-XL PU

Genel Performans	EN 649	Homojen, düşük bakım maliyetli, minimum dolgu maddesi içeren, PVC esaslı, desenli ve tek katmanlı esnek vinil zemin kaplama malzemesi
Kullanım sınıfı	EN 685	Ev Tipi : 23
		Ticari : 34
		Endüstriyel : 43
Aşınma tabakası kalınlığı	EN 429	2.0 mm
Poliüretan iyileştirme (PU)		Evet
Toplam kalınlık	EN 428	2.0 mm
Ağırlık/m2.	EN 430	3200 g/m²
Aşınma / kalınlık kaybı	EN 649	Sınıf M
Alev Yayılması	EN 13501-1	Sınıf Bfl-S1
	EN ISO 9239-1	>=8kw/m²
	EN ISO 11925-2	uygun
Kayma direnci	DIN 51130	R9
	EN 13893	Sınıf DS
Denizcilikte Kullanım Sertifikaları	IMO RES A 653 (16)	Var
	IMO MSC 61 (67)	Var
	Annex 1 Part 2,Part 5 ve Annex 2	
Hacimsel direnç (elektriksel direnç)	EN 1815	< 2 kV
Sıcak Kaynak		yaşılabilir
Renkler		
Teslim şekli		Rulo

