

Polyflor-CLASSIC MYSTIQUE

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Genel Performans | EN 649 | Homojen, düşük bakım maliyetli, minimum dolgu maddesi içeren, PVC esaslı, yönsüz, desenli ve tek katmanlı esnek vinil zemin kaplama malzemesi |
| Kullanım sınıfı | EN 685 | Ev Tipi : 23 |
| | | Ticari : 34 |
| | | Endüstriyel : 43 |
| Aşınma tabakası kalınlığı | EN 429 | 2.0 mm |
| Poliüretan güçlendirme (PUR) | | Evet |
| Toplam kalınlık | EN 428 | 2.0 mm |
| Ağırlık/m2. | EN 430 | 3250 g/m² |
| Aşınma / kalınlık kaybı | EN 649 | Sınıf P |
| Alev Yayılması | EN 13501-1 | Sınıf Bfl-S1 |
| | EN ISO 9239-1 | >=8kw/m² |
| | EN ISO 11925-2 | uygun |
| Kayma direnci | DIN 51130 | R9 |
| | EN 13893 | Sınıf DS |
| Hacimsel direnç (elektriksel direnç) | EN 1815 | < 2 kV |
| Sıcak Kaynak | | yapılabilir |
| Renkler | | 16 çeşit |
| Teslim şekli | Rulo | 2mx20m=40m² |
| Yüzeyi Poliüretan emdirilmiştir. (PUR). Dolayısıyla Classic Mystique PUR'a hiçbir zaman cila ve benzeri ürün uygulaması gerekmez. | | |

