

Polyflor-New Mystique

Genel Performans	EN 649	Homojen, düşük bakım maliyetli, minimum dolgu maddesi içeren, PVC esaslı, yönsüz, desenli ve tek katmanlı esnek vinil zemin kaplama malzemesi
Kullanım sınıfı	EN 685	Ev Tipi : 23
		Ticari : 34
		Endüstriyel : 43
Aşınma tabakası kalınlığı	EN 429	2.0 mm
Poliüretan güçlendirme (PUR)		Evet
Toplam kalınlık	EN 428	2.0 mm
Ağırlık/m2.	EN 430	3250 g/m²
Aşınma / kalınlık kaybı	EN 649	Sınıf P
Alev Yayılması	EN 13501-1	Sınıf Bfl-S1
	EN ISO 9239-1	>=8kw/m²
	EN ISO 11925-2	uygun
Kayma direnci	DIN 51130	R9
	EN 13893	Sınıf DS
Hacimsel direnç (elektriksel direnç)	EN 1815	< 2 kV
Sıcak Kaynak		yapılabilir
Renkler		16 çeşit
Teslim şekli	Rulo	2mx20m=40m²
Yüzeyi Poliüretan emdirilmiştir. (PUR). Dolayısıyla New Mystique PUR'a hiçbir zaman cila ve benzeri ürün uygulaması gerekmez.		

